ALIKLER D

FOOD & BEVERAGE

Lebensmittelindustrie
Förderschläuche

EINSATZBEREICH

Förderung von Lebensmitteln- auch fetthaltig: Wein, Bier, Milch, Öl, Saft, Alkohol bis 95%.

Ausrüstung von Entladeanlagen.

Stationären Verarbeitungs- und Abfüllanlagen, Silofahrzeugen für flüssige Lebensmittel.

TECHNISCHE MERKMALE

- Die glatte, weiße Schlauchseele verhindert Mikrobenbildung und genügt strengsten lebensmittelrechtlichen Vorschriften.
- Außergewöhnliche Flexibilität: der Schlauch verkraftet problemlos kleinste Biegeradien (kein Abknicken).
- Unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen.
- Beständig gegenüber den meisten angewandten Reinigungsmitteln (siehe unsere Reinigungshinweise) oder Dampf max.130°C.
- Die Schlauchdecke ist abriebfest und färbt nicht ab.
- Enthält keinerlei Phtalate.

AUFBAU

Seele: NBR, weiß, glatt.

Karkasse: synthetische Textilgeflechte mit eingerarbeiteten PET Spiralen für ID ≥ 50 mm.

Decke: NBR/PVC, blau.

Einsatztemperatur: -30°C bis +100°C.

NORM UND ZULASSUNG

EU Verordnungen Nr. 1935/2004, 2023/2006.	EU
FDA Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600.	FDA
BfR Empfehlung XXI Kat. 2.	BfR
Französische Gesetzgebung.	RF

Alle erforderlichen Migrationstests wurden vom IANESCO Institut in Poitiers, Frankreich durchgeführt und als konform bestätigt.

SCHLAUCHARMATUREN

Speziell entwickelte Armaturen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen, um die optimale Verbindungen für die Schlauchleitungen zu erhalten.

ZUSATZINFORMATIONEN

Bitte beachten Sie unsere Reinigungsrichtlinien, die auf Anfrage und auf unserer Website erhältlich sind.

und Prägemarkierung: TRELLEBORG - ALIKLER D - FDA - ND - WP 15bar - Woche/Jahr - batch number - Made in France

FOOD & BEVERAGE | **ALIKLER D**

INNEN-Ø mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	UNTER-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	MAX. LÄNGE m	ARTIKEL-NR.	LAGER (ı) oder MB m
32.0 -0/+1	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1	20	0061567	ı
32.0 -0/+1	44.0 ±1.5	15	40	0.7	220	1	40	0061568	ı
38.0 -0/+1	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.2	20	0061569	ı
38.0 -0/+1	51.0 ±1.5	15	40	0.7	265	1.2	40	0061570	ı
50.0 -0/+1	66.0 ±1.5	15	40	0.7	210	1.97	20	0061571	ı
50.0 -0/+1	66.0 ±1.5	15	40	0.7	210	1.97	40	0061572	ı
63.0 -0/+1	79.0 ±1.5	15	40	0.7	270	2.38	20	0061573	ı
63.0 -0/+1	79.0 ±1.5	15	40	0.7	270	2.38	40	0061574	ı
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	15	40	0.7	290	2.85	20	0061575	ı
75.0 -0/+1	91.0 ±1.5	15	40	0.7	290	2.85	40	0061576	ı
76.0 -0/+1	92.0 ±1.5	15	40	0.7	300	3.22		5603141	ı
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	15	40	0.7	500	3.81	20	0061577	ı
100.0 -0/+1	117.0 ±1.5	15	40	0.7	500	3.81	40	0061578	ı

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).